



Mangueras de Caucho Industriales y Automotrices

La calidad es nuestra llave hacia el mercado global.

INTER
The Hose Specialist.



Fabrica



Bangkok office



Bridgestone NCR



NCR-TRB



Fundada en 1980, NCR es reconocida hoy en día como una de las fábricas líderes de Asia especializadas en la manufactura de mangueras.

Nuestro fuerte compromiso con la calidad abarca el proceso entero de producción: empezando por una política rigurosa para la recepción de las materias primas, una inspección completa a través de todo el proceso para asegurar una calidad consistente, y una inspección intransigente del producto final llevada a cabo por nuestro propio laboratorio en las instalaciones y por cuerpos externos certificados. Se otorga énfasis a la investigación y desarrollo de productos para mantenerse al tanto sobre las más recientes demandas del mercado y sobre nuevas normas. Nuestro compromiso con la calidad es además reforzado por la certificación ISO 9001 por SGS Yarsley International Certification Services Ltd. desde 1999.



Air



Hidrocarburos o Aceite



Agua



Gas



Arena/Cemento



Roca o Piedra



Disolvente Acido



Disolvente Alcalino



Impulsion



Vibracion



Succion y Descarga



Radio Minimo de Dobladura (X numero de DI)



Factor de Seguridad (X numero de PT)



Temperatura Minima de Operacion (grados C)



Temperatura Maxima de Operacion (grados C)



MANGUERAS INDUSTRIALES

- | | |
|-------|---|
| 3,4 | > Aire Comprimido |
| 4 | > Martillo Neumático |
| 5 | > Multi-Propósito |
| 5 | > Bombeo por Dispensador de Combustible |
| 6 | > Agua-Impulsión Servicio Pesado |
| 6 | > Agua-Succión y Descarga |
| 7 | > Combate de Incendio |
| 7 | > Máquina Lavadora |
| 8 | > Soldadura |
| 9 | > GLP (Gas Licuado de Petróleo) |
| 10,11 | > Hidrocarburos |
| 12 | > Cemento |
| 13 | > Chorro de Arena |

MANGUERAS AUTOMOTRICES

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 14 | > Aire Acondicionado Automotriz |
| 15 | > Freno |
| 15 | > Lavado de Vidrio de Parabrisas |
| 16 | > Aceite/Combustible |
| 17 | > Sistema Automotriz de Calefacción |
| 17 | > Automotriz para Gas |



Mangueras para Aire Comprimido



Aplicaciones

Para uso en compresores de aire en minas, canteras, estaciones de servicio, sitios de construcción, astilleros, industrias manufactureras y en otros servicios generales.

Tubo

Caucho sintético.

Refuerzo

Hilado de filamento textil sintético de alta resistencia a la tensión.

Cubierta

Caucho sintético resistente a ozono y a la intemperie.

Marcación

INER AIR HOSE ISO 2398/A1 ID" WP XX PSI BP XX PSI



Air 30 Series
ISO 2398/A1



Air 45 Series
ISO 2398/A1



Air 60 Series
ISO 2398/A1



DI Nominal	DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
1/4	6	6.3	12.5	10	150	30	450	AZNA06BSJ01
5/16	8	8.0	15.0	10	150	30	450	AZNA08BSJ01
3/8	9	9.5	16.5	10	150	30	450	AZNA09BSJ01
1/2	12	12.7	20.0	10	150	30	450	AZNA12BSJ01
5/8	16	16.0	24.0	10	150	30	450	AZNA16BSE01
3/4	19	19.0	28.0	10	150	30	450	AZNA19BSE01
1	25	25.4	36.0	10	150	30	450	AZNA25BSE01
1.1/4	32	31.8	46.0	10	150	30	450	AZNA31BSC01
1.1/2	38	38.1	53.0	10	150	30	450	AZNA38BSC01

DI Nominal	DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
1/4	6	6.3	13.0	15	225	45	660	AZNA06BSJ02
5/16	8	8.0	15.5	15	225	45	660	AZNA08BSJ02
3/8	9	9.5	17.0	15	225	45	660	AZNA09BSJ02
1/2	12	12.7	20.5	15	225	45	660	AZNA12BSJ02
5/8	16	16.0	25.0	15	225	45	660	AZNA16BSE02
3/4	19	19.0	29.0	15	225	45	660	AZNA19BSE02
1	25	25.4	37.0	15	225	45	660	AZNA25BSE02

DI Nominal	DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
1/4	6	6.3	13.5	20	300	60	900	AZNA06BSJ03
5/16	8	8.0	16.0	20	300	60	900	AZNA08BSJ03
3/8	9	9.5	17.5	20	300	60	900	AZNA09BSJ03
1/2	12	12.7	21.0	20	300	60	900	AZNA12BSJ03
5/8	16	16.0	26.0	20	300	60	900	AZNA16BSE03
3/4	19	19.0	30.0	20	300	60	900	AZNA19BSE03
1	25	25.4	38.0	20	300	50	725	AZNA25BSE03

Manquera Para Aire



Aplicaciones

Para uso en compresores en minas, canteras, estaciones de servicio, sitios de construcción, astilleros, industrias manufactureras y otros servicios generales.

Tubo

Caucho sintético resistente a vapor de petróleo y aceite.

Refuerzo

Fibra sintética de alta resistencia a la tensión.

Cubierta

Caucho sintético resistente al ozono y la intemperie.

Marcación

~~INTER~~ AD300 -- AIR HOSE -- HEAVY DUTY -- WP 300 PSI



DI Nominal		DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
1.1/4	32	32.0	44.0	20	300	60	900	40	BR-52001
1.1/2	38	38.0	51.0	20	300	60	900	40	BR-52002
2	51	50.8	65.0	20	300	60	900	40	BR-52003
2.1/2	63	63.5	80.0	20	300	60	900	40	BR-52004
3	76	76.2	92.0	20	300	60	900	40	BR-52005
4	102	101.6	118.0	20	300	60	900	40	BR-52006

Manguera para Martillo Neumático



Aplicaciones

Para uso en compresores en trabajos de construcción, canteras y muchas aplicaciones en ingeniería civil e industrial.

Tubo

Caucho sintético resistente al vapor de petróleo.

Refuerzo

Hilado de filamento textil sintético de alta resistencia a la tensión.

Cubierta

Caucho sintético resistente al ozono y a la intemperie.

Marcación

JACK HAMMER HOSE 3/4" WP 300 PSI



ISO 2398/A2



DI Nominal		DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
3/4	19	19.0	292	20	300	60	900	50	AZNA19YSE01

Manguera Multi-Proposito



Aplicaciones

Una manguera de optima calidad para propósitos multiples.

Adecuada para transporte de aire, agua, combustible, aceite, y otros solventes comunes.

Tubo

Caucho sintético resistente al aceite.

Refuerzo

Hilado de filamento textil sintético de alta resistencia a la tensión.

Cubierta

Caucho sintético con resistencia al aceite y a la intemperie.

Marcación

JNER MULTI-PURPOSE HOSE ID" (ID MM) WP 300 PSI



DI Nominal		DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
1/4	6	6.3	13.5	20	300	60	900	100	AXXM06RSJ01
5/16	8	8.0	15.0	20	300	60	900	100	AXXM08RSJ01
3/8	9	9.5	17.5	20	300	60	900	100	AXXM09RSJ01
1/2	12	12.7	21.0	20	300	60	900	100	AXXM12RSJ01
5/8	16	16.0	24.0	20	300	60	900	100	AXXM16RSJ01
3/4	19	19.0	29.0	20	300	60	900	100	AXXM19RSJ01
1	25	25.4	36.0	20	300	50	750	100	AXXM25RSJ01

Manguera para Bombeo por Dispensador de Combustible



Aplicaciones

Para dispensar combustible en bombas de estaciones de servicio.

Tubo

Caucho sintético resistente a combustible

Refuerzo

Hilado de filamento textil sintético de alta resistencia a la tensión con alambre incorporado para proveer continuidad eléctrica.

Cubierta

Caucho sintético resistencia a combustible, ozono e intemperie.

Marcación

JNER PETROL PUMP HOSE ID MM



DI Nominal		DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
5/8	16	16.0	26.0	10	150	40	600	60	AZNP16BSF01
3/4	19	19.0	32.0	10	150	40	600	60	AZNP19BSF01
1	25	25.4	38.0	10	150	40	600	30	AZNP25BSC01

Manguera para Combate de Incendio



Aplicaciones

Para uso en carretes de mangueras en edificios y fabricas para primeras acciones en propósito de combate de incendios.

Tubo

Caucho sintético.

Refuerzo

Hilado de filamento textil sintético de alta resistencia a la tensión.

Cubierta

Caucho sintético excelente con resistencia al ozono y a la

Marcación

JNER FIRST AID REEL HOSE BS 3169 A1 ID MM WP 225 PSI




BS 3169 A1



DI Nominal	DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
3/4	19	19.0	29.0	15	225	48	720	AZNF19RSV01
1	25	25.4	36.0	15	225	48	720	AZNF25RSV01
1	25	25.4	36.0	15	225	48	720	AZNF25RS001

Manguera para Maquina Lavadora



Aplicaciones

Para uso en mangueras de entrada y salida en maquinas lavadoras de ropa.

Tubo

Caucho sintético.

Refuerzo

Hilado de filamento textil sintético de alta resistencia a la tensión.

Cubierta

Caucho sintético excelente con resistencia al ozono y a la intemperie.

Marcación

JNER ISO 6804/A2 - ID MM



ISO 6804/A2



Manguera de
Entrada

DI Nominal	DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
3/8	10	10.0	17.0	15	225	60	900	AXXG10KSD01
1/2	12	12.7	20.0	15	225	60	900	AXXG12KSD01

Manguera de
Salida



DI Nominal	DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
1/2	12	12.7	18.0	-	-	-	40	AXXG12KRD01
3/4	19	19.0	26.0	-	-	-	40	AXXG19KRD01
7/8	22	22.0	30.0	-	-	-	40	AXXG22KRD01

Manguera para Soldadura



Aplicaciones

Para uso en equipos de soldadura y de procesos relacionados en talleres, astilleros, sitios de construcción e industrias manufactureras.
Caucho sintético con propiedad para ignición a alta temperatura.
Hilado de filamento textil sintético de alta resistencia a la tensión.
Caucho sintético excelente con resistencia al ozono y a la intemperie.
ISO 3821 -2MPa (20 bar) -ID- *NER* -YY



-  Azul (Oxigeno)
-  Rojo (Acetileno)
-  Verde (Oxigeno)

Manguera de
Soldadura
Línea Sencilla
ISO 3821, AS 1335



Manguera de
Soldadura
Línea Gemela
ISO 3821, AS 1335



DI Nominal		DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto	
Pulg	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	Azul/lisa	Roja/lisa
3/16	5	5.0	12.0	20	300	60	900	100	AXXS05USJ02	AXXS05RSJ02
1/4	6	6.3	13.3	20	300	60	900	100	AXXS06USJ02	AXXS06RSJ02
1/4	6	6.3	16.0	20	300	60	900	40	AXXS06USD01	-
5/16	8	8.0	15.0	20	300	60	900	100	AXXS08USJ01	AXXS08RSJ01
3/8	9	9.0	16.0	20	300	60	900	100	AXXS09USJ01	AXXS09RSJ02
3/8	10	10.0	17.0	20	300	60	900	100	AXXS10USJ01	AXXS10RSJ01
1/2	12	12.7	21.0	20	300	60	900	100	AXXS12USJ02	AXXS12RSJ02
3/4	19	19.0	28.0	20	300	60	900	100	AXXS19USJ02	AXXS19RSJ02

DI Nominal		DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
3/16-3/16	5+5	5.0+5.0	12.0+12.0	20	300	60	900	100	AXXT553SJ01
1/4+1/4	6+6	6.3+6.3	13.3+13.3	20	300	60	900	100	AXXT663SJ01
1/4-3/8	6+9	6.3+9.0	13.3+16.0	20	300	60	900	100	AXXT693SJ01
1/4-3/8	6+9	6.3+9.0	16.0+16.0	20	300	60	900	40	AXXT693SD02
5/16-5/16	8+8	8.0+8.0	15.0+15.0	20	300	60	900	100	AXXT883SJ01
5/16-3/8	8+9	8.0+9.0	15.0+16.0	20	300	60	900	100	AXXT893SJ01
3/8-3/8	9+9	9.0+9.0	16.0+16.0	20	300	60	900	100	AXXT993SJ01
3/8-3/8	10+10	10.0+10.0	17.0+17.0	20	300	60	900	100	AXXT003SJ01

Manguera con Acoples para Soldadura



Dependiendo de los requerimientos del usuario los acoples pueden ser fabricados para cumplir con las normas de UNF (Unified Fine Thread = Rosca Fina Unificada) o BSP (British Standard for Pipe = Norma Británica para Tubería).

El material de los acoples es a base de bronce.

Manguera para GLP (Gas Licuado de Petróleo)



Aplicaciones

Para uso en equipos de soldadura y de procesos relacionados en talleres, astilleros, sitios de construcción e industrias manufactureras.

Tubo

Caucho sintético con propiedad para ignición a alta temperatura.

Refuerzo

Hilado de filamento textil sintético de alta resistencia a la tensión.

Cubierta

Caucho sintético excelente con resistencia al ozono y a la intemperie.

Marcación

ISO 3821 -2MPa (20 bar) -ID- *INTER* -YY



■ Azul (Oxígeno)

■ Anaranjado (GLP)

Manguera de GLP
ISO 3821, AS 1335



DI Nominal	DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo		Código de Producto
Pulg	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m		
3/16	5	5.0	12.0	20	300	60	900	100	AXXL05OSJ01
1/4	6	6.3	13.3	20	300	60	900	100	AXXL06OSJ01
5/16	8	8.0	15.0	20	300	60	900	100	AXXL08OSJ01
3/8	10	10.0	17.0	20	300	60	900	100	AXXL10OSJ01

Manguera de GLP/Oxígeno
ISO 3821, AS 1335



DI Nominal	DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo		Código de Producto
Pulg	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m		
3/16+3/16	5+5	5.0+5.0	12.0+12.0	20	300	60	900	100	AXXT555SJ01
1/4+1/4	6+6	6.3+6.3	13.3+13.3	20	300	60	900	100	AXXT666SJ01
5/16+5/16	8+8	8.0+8.0	15.0+15.0	20	300	60	900	100	AXXT888SJ01
3/8+3/8	10+10	10.0+10.0	17.0+17.0	20	300	60	900	100	AXXT005SJ01

Manguera para Gas



Aplicaciones

Para uso en equipos de soldadura y de procesos relacionados en talleres, astilleros, sitios de construcción e industrias manufactureras.

Tubo

Caucho sintético con propiedad para ignición a alta temperatura.

Refuerzo

Hilado de filamento textil sintético de alta resistencia a la tensión.

Cubierta

Caucho sintético excelente con resistencia al ozono y a la intemperie.

Marcación

ISO 3821 -2MPa (20 bar) -ID- *INTER* -YY



ISO 3821



DI Nominal	DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo		Código de Producto
Pulg	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m		
3/16	5	5.0	12.0	20	300	60	900	100	AXXS05BSJ02
1/4	6	6.3	13.3	20	300	60	900	100	AXXS06BSJ02
5/16	8	8.0	15.0	20	300	60	900	100	AXXS08BSJ01
3/8	10	10.0	17.0	20	300	60	900	100	AXXS10BSJ01

Mangueras de Hidrocarburos – Succión y Descarga 150 PSI



Aplicaciones

Para succión y descarga de carburantes y aceites con un contenido de aromáticos hasta el 50% en refinerías, fabricas en general y embarcaciones marinas.

Tubo

Caucho sintético resistente al aceite-tubo sin costura.

Refuerzo

Fibra sintética de alta resistencia a la tensión con espiral de acero incorporada.

Cubierta

Caucho sintético con alta resistencia a la abrasión y aceite.

Marcación

NER OSD150 -- OIL SUCTION & DISCHARGE HOSE -- WP 150 PSI



DI Nominal		DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
1	25	25.4	36.0	10	150	30	450	40	BI-51101
1.1/4	32	32.0	43.0	10	150	30	450	40	BI-51102
1.1/2	38	38.0	49.0	10	150	30	450	40	BI-51103
2	51	50.8	63.0	10	150	30	450	40	BI-51104
2.1/2	63	63.5	76.0	10	150	30	450	40	BI-51105
3	76	76.2	89.0	10	150	30	450	40	BI-51106
3.1/2	90	90.0	105.0	10	150	30	450	40	BI-51107
4	102	101.6	117.0	10	150	30	450	40	BI-51108
5	127	127.0	145.0	10	150	30	450	40	BI-51109
6	152	152.4	170.0	10	150	30	450	40	BI-51110

Manguera de Hidrocarburos – Succión y Descarga 250 PSI



Aplicaciones

Para succión y descarga de carburantes y aceites con un contenido de aromáticos hasta el 50% en refinerías, fabricas en general y embarcaciones marinas.

Tubo

Caucho sintético resistente al aceite-tubo sin costura.

Refuerzo

Fibra sintética de alta resistencia a la tensión con espiral de acero incorporada.

Cubierta

Caucho sintético con alta resistencia a la abrasión y aceite.

Marcación

NER OSD250 -- OIL SUCTION & DISCHARGE HOSE -- WP 250 PSI



DI Nominal		DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
1	25	25.4	37.0	17	250	51	750	40	BI-51211
1.1/4	32	32.0	44.0	17	250	51	750	40	BI-51212
1.1/2	38	38.0	51.0	17	250	51	750	40	BI-51213
2	51	50.8	65.0	17	250	51	750	40	BI-51214
2.1/2	63	63.5	79.0	17	250	51	750	40	BI-51215
3	76	76.2	92.0	17	250	51	750	40	BI-51216
3.1/2	90	90.0	107.0	17	250	51	750	40	BI-51217
4	102	101.6	118.0	17	250	51	750	40	BI-51218
5	127	127.0	148.0	17	250	51	750	40	BI-51219
6	152	152.4	175.5	17	250	51	750	40	BI-51220

Manguera para Cemento – Impulsion



Aplicaciones
Tubo
Refuerzo
Cubierta
Marcación

Para descarga de cemento y agregados abrasivos acuosos.
Caucho sintético con excelente resistencia a la abrasión.
Fibra sintética de alta resistencia a la tensión.
Caucho sintético con alta resistencia a la abrasión e intemperie.
INTER CD 150 - CEMENT DELIVERY HOSE -- HEAVY DUTY -- WP 150 PSI



DI Nominal		DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
3	76	76.2	95.0	10	150	30	450	40	BC-42001
4	102	101.6	122.0	10	150	30	450	40	BC-42002
5	127	127.0	149.0	10	150	30	450	40	BC-42003

Manguera para Cemento – Succión y Descarga



Aplicaciones
Tubo
Refuerzo
Cubierta
Marcación

Para succión y descarga de cemento y agregados abrasivos acuosos.
Caucho sintético con excelente resistencia a la abrasión.
Fibra sintética de alta resistencia a la tensión con espiral de acero incorporada.
Caucho sintético con alta resistencia a la abrasión e intemperie.
INTER CSD -- CEMENT SUCTION & DISCHARGE HOSE --
HEAVY DUTY -- WP 150 PSI



DI Nominal		DI		DE		Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m			
3	76	76.2	98.0	10	150	30	450	40	BC-41001		
4	102	101.6	124.0	10	150	30	450	40	BC-41002		
5	127	127.0	152.0	10	150	30	450	40	BC-41003		
6	152	152.4	174.0	10	150	30	450	40	BC-41004		

Manguera para Chorro de Arena



Aplicaciones

Tubo

Refuerzo

Cubierta

Marcatción


Para transporte de arena para limpieza mediante chorro de superficies de metales, piezas fundidas, y concreto.

Caucho sintético con excelente resistencia a la abrasión.

Fibra sintética de alta resistencia a la tensión.

Caucho sintético de alta resistencia a la abrasión e intemperie.


INTER SB175 -- SANDBLAST HOSE -- HEAVY DUTY -- WP 175 PSI



DI Nominal		DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
3/4	19	19.0	33.0	12	175	36	530	40	BA-52002
1	25	25.4	39.0	12	175	36	530	40	BA-52003
1. 1/4	32	32.0	48.0	12	175	36	530	40	BA-52004
1. 1/2	38	38.0	54.0	12	175	36	530	40	BA-52005
2	51	50.8	69.0	12	175	36	530	40	BA-52006
2. 1/2	63	63.5	82.0	12	175	36	530	40	BA-52007
3	76	76.2	96.0	12	175	36	530	40	BA-52008
4	102	101.6	122.0	12	175	36	530	40	BA-52009



INTER



Manguera para Freno



Aplicación
Tubo
Refuerzo
Cubierta
Marcación

Para uso en sistema automotriz de freno neumático.
Caucho sintético resistente al aceite.
Hilado de filamento textil sintético de alta resistencia a la tensión.
Caucho sintético resistente al ozono y a la alta temperatura.

JER AIR BRAKE HOSE ID" SAE J1402 A WP 150 PSI

JER VACUUM BRAKE HOSE ID" SAE J1403 L WP 150 PSI

SAE J1402 A



Manguera para Freno Neumático

DI Nominal		DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
3/8	9	9.5	19.0	10	150	62	930	50	AXXE09BSE01
1/2	12	12.7	22.3	10	150	62	930	50	AXXE12BSE01

SAE J1403 L



Manguera para Freno al Vacio

DI Nominal		DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
11/32	8	8.7	17.5	10	150	30	450	50	AXXV08BSE01
15/32	12	11.9	20.7	10	150	30	450	50	AXXV12BSE01

Manguera para Lavado de Vidrio de Parabrisas



Aplicación
Tubo
Marcación

Para uso en sistema de lavado de vidrio del parabrisas y es resistente a la solución para lavado del vidrio del parabrisas.
Caucho sintético resistente al ozono y al desgarre

JER WINDSHIELD WASHER TUBING ID MM SAE J1037

SAE J1037



DI Nominal		DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
1/8	3	3.0	6.0	2	30	8	120	50	AZNC03BSE01
5/32	4	4.0	7.0	2	30	8	120	50	AZNC04BSE01
3/16	5	5.0	8.0	2	30	8	120	50	AZNC05BSE01
7/32	5.5	5.5	9.0	2	30	8	120	50	AZNC05BSE02
1/4	6	6.3	10.0	2	30	8	120	50	AZNC06BSE01

Manguera para Sistema Automotriz de Calefacción



Aplicación

Para conectar el sistema de calefacción en el sistema de enfriamiento automotriz a base de GNC/GLP.

Tubo

Caucho sintético resistente a glicol.

Refuerzo

Hilado de filamento textil sintético de alta resistencia a la tensión.

Cubierta

Caucho sintético resistente a aceite e intemperie.

Norma

Cumple con SAE J20 R3 D1

Marcación

NTR CAR HEATER HOSE ID" SAE J20 R3 D1 WP 75 PSI



SAE J20 R3 D1



DI Nominal		DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
5/16	8	8.0	16.0	5	75	20	300	50	AZNH08BSE01
3/8	9	9.5	17.5	5	75	20	300	50	AZNH09BSE02
1/2	12	12.7	20.0	5	75	20	300	50	AZNH12BSE01
5/8	16	16.0	24.0	5	75	20	300	50	AZNH16BSE02
3/4	19	19.0	27.0	5	75	20	300	50	AZNH19BSE01
1	25	25.4	36.0	5	75	20	300	50	AZNH25BSE01

Manguera Automotriz para Gas



Aplicación

Para transporte de GNC (Gas Natural Comprimido) / GLP (Gas Licuado de Petróleo) En líneas automotrices.

Tubo

Caucho sintético resistente a GNC/GLP.

Refuerzo

Hilado de filamento textil sintético de alta resistencia a la tensión.

Cubierta

Caucho sintético resistente a ozono, aceite e intemperie.

Marcación

NTR CNG/LPG HOSE ECE R110 / ECE R67 CLASS 2 ID MM WP 300 PSI

Características Relevantes:

- 1) Cumple plenamente con norma internacional.
- 2) Estructura excelente de la manguera para brindar prolongada vida útil.
- 3) Disponible para ambas fuentes de energía alternativa: GLP y GNC.



ECE R110 / ECE R67 CLASE 2



DI Nominal		DI	DE	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Longitud de Rollo	Código de Producto
Pulg	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	m	
5/32	4	4.0	10.0	20	300	40	600	25	AZNL04BSZ01
3/16	5	5.0	11.0	20	300	40	600	25	AZNL05BSZ01
1/4	6	6.0	13.0	20	300	30	450	25	AZNL06BSZ01
5/16	8	8.0	15.0	20	300	60	900	25	AZNL08BSZ01
3/8	10	10.0	17.0	20	300	60	900	25	AZNL10BSZ01
7/16	11	11.0	18.0	20	300	60	900	25	AZNL11BSZ01
1/2	12	12.0	19.0	20	300	40	600	25	AZNL12BSZ01
5/8	16	16.0	24.0	20	300	60	900	25	AZNL16BSZ01
3/4	19	19.0	27.0	20	300	60	900	25	AZNL19BSZ01

N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.

69, 71-73 Bamrungrat Road, Sampanthawong, Bangkok 10100, Thailand.

Tel. +66(0)2622-6992-6

Fax. +66(0)2224-0707, +66(0)2224-0791

E-mail : (International BIZ) NCRhose@ncr-rubber.com

E-mail : (Domestic BIZ) HoseCare@ncr-rubber.com

Ventas al Pormenor

545-547 Mahachak Road, Sampanthawong, Bangkok 10100, Thailand.

Tel. +66(0)2221-4563, +66(0)2223-0168, +66(0)2224-3502

Fax. +66(0)2223-0169

Fabrica

999 Moo 3, Nikompattana, Rayong 21180, Thailand.

Tel. +66(0)3860-6000-7

Fax. +66(0)3860-6060

E-mail : Factory@ncr-rubber.com

